

Cellules infrarouge émettrices / réceptrices



CDR 842 A



F 25 A

ANTI-VANDALE	Référence	Libellé
	CDR 842 A	Cellule alimentation 12/24 Vac-cc avec lentille orientable 180°h 30°v. Sécurité double relais. Portée 20 m en extérieur. Dim. 142 x 56 x 63 mm
	F 25 A	Cellule alimentation 12/24 Vac-cc avec lentille orientable 180°. Portée 10 m en extérieur. Dim. 119 x 30 x 33 mm. Boîtier Inox A4 et derlin


 FOTO 30/
FT 25 B S2


FOTO 35



CE/CR 20



CDR 841

Référence	Libellé
CDR 841	Cellule alimentation 12/24 Vac-cc avec lentille orientable 180°h 30°v. Sécurité double relais. Portée 15 m en extérieur. Dim. 90 x 50 x 60 mm
FOTO 30	Cellule alimentation 12/24 Vac-cc. Portée 8 m en extérieur. Dim. 110 x 50 x 25 mm.
FOTO 35	Cellule à encastrer alimentation 12/24 Vac-cc. Portée 10 m en extérieur. Epaisseur d'encastrement 67 m
CE 2135	Cellule alimentation 12/24 Vac-cc. Portée 6 m en extérieur. Dim. 89 x 55 x 25 mm
FT 25BS2	Cellule alimentation 12/24 Vac-cc. Portée 8 m en extérieur. Dim. 110 x 50 x 25 mm Optique réglable à 0° - 90° - 180°. L'émetteur peut également être alimenté par 2 piles lithium longue durée
BAT F	Jeu de piles lithium pour FT25BS2

Accessoires de signalisation



FRV



EGG



FE BO



H 100

Référence	Libellé
EGG 220	Feu orange 230 V - fixe
EGG 220 I	Feu orange 230 V - clignotant
EGG 24	Feu orange 24 V - fixe
FEBO LA	Feu orange 230 V - fixe
FEBO LIFA	Feu orange 230 V - clignotant
FEBO LIFA 24	Feu orange 24 V - clignotant
FEBO LIX	Feu jaune 12 V - clignotant lampe au xénon
H 100	Projecteur halogène 230 V 150 W
FRV	Ensemble feu rouge / vert ø 150 mm IP 65 alimentation 230 V ampoule E 27 / 25 W

Marquages au sol

Bandes pré-découpées 200 x 250 mm jaunes et noires, fournies sous forme de kit avec rouleau et bidon de colle.

Référence	Libellé
1798	Kit de marquage au sol 4 m
2241	Kit de marquage au sol 5 m