

CENTRALES de gestion

EASY200



Centrale de contrôle simplifiée typiquement utilisée pour assurer l'accès contrôlé, par reconnaissance d'une carte habilitée, sur une porte, un portail, une automation etc.

EASY200 accepte des données provenant d'un lecteur au format Wiegand (par défaut Wiegand 30 bit).

Bien que de dimensions extrêmement réduites, elle peut commander directement une serrure, grâce au relais intégré avec capacité des contacts de 5 A, et gérant une mémoire interne de 250 codes utilisateurs.

- ▶ 250 utilisateurs
- ▶ 1 entrée par lecteur
- ▶ 1 sortie relais 5A
- ▶ fonction d'auto-apprentissage code
- ▶ gestion code simple aussi bien manuelle que sur terminal GTSYSTEMXP
- ▶ gestion mémoire utilisateurs par GTSYSTEMXP et WINGSYSTEM
- ▶ boîtier en ABS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:	12 Vca/cc
	80 mA
Format données à l'entrée	Wiegand 26/30/37 bits (par défaut Wiegand 30)
Capacité de la mémoire:	250 utilisateurs
Nbre relais de sortie:	1 (temporisé 1 s ou bistable, sélectionnable)
Capacité contacts relais:	5 A
Signaux:	LED bicolore (rouge/vert)
Température de fonctionnement :	de -20° à +55° C
Degré de protection:	IP 44
Dimensions et poids:	100 x 55 x 21 mm - 62 g

EASY200

